MaxiFil - Obj.č.: 65 650 101

- Velká filtrační kapacita
- Bezpečná výměna filtru



Oblast použití

- Hodí se též pro chromniklové oceli
- Střední množství kouře a prachu
- Pravidelné používání

Přednosti

- Bezpečný provoz s identifikací točivého pole
- Méně pohybů odsávacího ramena díky tvarování odsávací hubice
- Zvýšená bezpečnost díky monitorování filtru
- Zvýšená bezpečnost při výměně filtru bez kontaminace
- Vysoká hospodárnost díky velké kapacitě a dlouhé životnosti filtru

Charakteristika

- Odsávací rameno až 4 m
- Automatika Start/Stop (volitelná)
- Osvětlení pracoviště (volitelné)
- Otočná odsávací hubice

Dodatečné vybavení


- Automatika Start/Stop
- Osvětlení pracovního místa včetně ZAP/VYP na odsávací hadici


Technické údaje


Obj.č.	**65 650 101**
Filtr	
Filtrační stupně	2
Filtrační metoda	Jednorázový filtr
Filtrační plocha	42 m^2
Typ filtru	Safe Change Filter
Materiál filtru	Polyesterové vlákno
Stupeň odlučivosti	> 99.5 %
Třída filtru	E12
Další filtr	Předfiltr (hliník. pletenina)
Základní údaje	
Odsávací výkon	1100 m^3/h
Rozměry (Š x H x V)	803 x 892 x 1109 mm
Hmotnost	129 kg
Výkon motoru	1.5 kW
Napěťová soustava	3 x 400 V / 50 Hz
Jmenovitý proud	3.1 A
Ovládací napětí	24 V, DC
Hladina hluku	70 dB(A)
Doplňkové informace	
IFA-Atest	W3-Testováno
Typ ventilátoru	Radiální ventilátor
Počet odsávacích ramen	1
Odsávací rameno typ	hadicové provedení
Průměr odsávacího ramene	150
Odsávací rameno	3 m





Vhodné pro prachové a aerosolové částice s možností pronikání do alveol
Stupeň odlučivosti > 99 % u částic < 0,4 µm











Technické údaje

Rozměry	
A	1109 mm
B	803 mm
C	892 mm
D	665 mm
E	738 mm
F	150 mm
G	360 mm
H	295 mm